

ERATA

privind modificarea si completarea Caietului de sarcini nr. 98100/22.09.2026 având ca obiect
„Achiziție de aparare de măsură și control”

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire ce are ca obiect ***„Achiziție de aparare de măsură și control”***, prin procedura de Licitație deschisă, postată pe site-ul societății în data de 01.10.2026, vă comunică următoarele:

- Se completează Caietul de sarcini cu Fisa tehnica FT 18 [Aparat ultrasonic pentru masurarea grosimii materialelor metalice], aferenta Lotui 18.

În Caietul de Sarcini, în Tabel 1 (pag 2) și Tabel 4 (pag 6), la Lotul 18 cerințele vor respecta FT 18 atasata

Ofertant :

FT 18 - Fișă tehnică – suplimentara
Aparat ultrasonic pentru masurarea grosimii materialelor metalice

Parametru	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferite
Principiu de măsurare	Ultrasonic, cu traductor de contact și agent de cuplare.	
Materiale compatibile	Metal, plastic, sticlă, nylon, rășină, ceramică, gheață.	
Domeniu tester	0,8...300 mm pe oțel, cu traductor din kitul standard.	
Rezoluție	0,01 mm.	
Precizie – $H < 10$ mm	Max. $\pm 0,04$ mm.	
Precizie – $10 \leq H < 100$ mm	Max. $\pm (0,04 + H/1000)$ mm.	
Precizie – $H \geq 100$ mm	Max. $\pm H/333$ mm.	
Viteză ultrasonică reglabilă	1000...9999 m/s.	
Traductor standard	5,0 MHz, $\varnothing 11$ mm.	
Dimensiune minimă conductă	$\varnothing 25$ mm $\times$ 1,2 mm (diametru $\times$ grosime perete).	
Calcul medie	Calculul mediei pentru pana la 9 citiri.	
Transfer date	USB.	
Afișaj	LCD cu iluminare de fundal.	
Bloc de calibrare integrat	Inclus in kit	
Unități de măsură	mm / inch.	
Temperatură de funcționare	-20...+50 °C.	
Livrare standard	Unitate principală; traductor; baterii; 1 flacon agent de cuplare; cablu USB.	
Traductoare incluse in kit	Echipamentul va fi livrat cu set complet de traductoare compatibile, necesare pentru acoperirea următoarelor aplicații: măsurări uzuale, piese subțiri, țevi de diametru mic, fontă/grosimi mari și suprafețe la temperatură ridicată. Traductoarele vor acoperi, cumulativ, cel puțin domeniul 0,7...400 mm pe oțel și temperaturi de măsurare de până la minimum 350 °C.	

Ofertant :